

ШЛАНГИ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ – 2011



 Шланги

 Поливочная арматура



СОДЕРЖАНИЕ

Шланги Belamos	3
Шланги Rehau	8
Разбрызгиватели Belamos	10
Коннекторы Belamos	12

ШЛАНГИ

Надежные шланги широкой цветовой гаммы, различного диаметра (от 1/2" до 3") и длины (от 7,5 до 50 м) удовлетворят любые запросы. Армированные и неармированные, изготавливаются из высококачественных материалов, имеют повышенную прочность, устойчивы к изломам при изгибе, растяжении, скручивании. Выдерживают давление от 18 до 50 бар. Рабочий диапазон температур — от -15 до +60 °C

Область применения:

- полив;
- подача воды по системе гибкого водопровода;
- капельное орошение;
- откачивание дренажных и сточных вод.

Шланги BELAMOS производятся в Германии, Италии, Чехии и Китае, где проходят строгий контроль качества и имеют сертификаты TUV и IMQ. Поэтому, мы с уверенностью говорим о высокой надежности наших шлангов.


Легкость выбора и широкий ассортимент позволяют каждому найти именно то, что нужно. Все шланги очень легко использовать с универсальной системой соединителей BELAMOS. Благодаря универсальной системе соединителей BELAMOS, все шланги легко подсоединить к существующей системе полива, водопровода или создать новую.

ПОЛИВОЧНАЯ АРМАТУРА BELAMOS


Универсальная система соединителей
Разбрызгиватели
Коннекторы для шлангов
Катушки для шлангов
Подвесы для шлангов

GARDEN/ GARDEN LUXE

ГАРДЕН/ ГАРДЕН ЛЮКС

 Сделано в Италии
Made in Italy



 Сделано в Чехии
Made in Czech Republic



5/8" 25 м 24 бар	1/2" 20 м 24 бар 25 м 50 м
3/4" 20 м 21 бар 25 м 50 м	1" 20 м 18 бар 25 м 50 м


Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- диагональная армировка под углом 90°;

Популярные бытовые шланги черно-зеленого цвета. Трехслойные, армированные. Для тех, кто ценит рациональность. Рабочая температура от +5 до +50 °С. Гарантированный срок службы 8 лет

ORANGE

ОРАНЖ

 Сделано в Италии
Made in Italy



1/2" 25 м 24 бар 50 м
3/4" 25 м 21 бар 50 м


Качественный недорогой четырехслойный армированный поливочный шланг необычного желтого искрящегося цвета. Для тех, кто ценит рациональность. По сравнению со шлангом ГАРДЕН, ОРАНЖ имеет дополнительный слой, что придает дополнительную прочность и долговечность. Рабочая температура от +2 до +50 °С. Гарантированный срок службы 8 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- внутри шланга не образуются водоросли;
- диагональная армировка под углом 90°;

GREENEL LUXE

ГРИНЕЛ ЛЮКС

 Сделано в Чехии
Made in Czech Republic



1/2" 20 м
24 бар 50 м

3/4" 20 м
21 бар 25 м
50 м



Надежный трехслойный армированный поливочный шланг. Специальная армировка делает шланг прочнее. Для тех, кто ценит качество. Благодаря новейшим материалам, используемым при производстве шланга ГРИНЕЛ ЛЮКС, он стал более гибким и легким по сравнению с ГРИНЕЛ, но при этом таким же прочным.


Рабочая температура от -5 до +60 °С.
Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- утолщенная стенка;

GREENEL

ГРИНЕЛ

 Сделано в Италии
Made in Italy



1/2" 20 м
24 бар 50 м

3/4" 20 м
21 бар 25 м
50 м



Надежный трехслойный армированный поливочный шланг. С утолщенной стенкой. Для тех, кто ценит качество.


Рабочая температура от -5 до +60 °С.
Гарантированный срок службы 15 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- не скручивается;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает;
- утолщенная стенка;

YELLOW LINE

ЕЛЛОУ ЛАЙН

 Сделано в Италии
Made in Italy



5/8" 25 м
25 бар 50 м



Высокопрочный четырехслойный армированный поливочный шланг. Специальная двойная армировка шланга.

Для тех, кто ценит качество. Рабочая температура от -5 до +60 °С.
Гарантированный срок службы 10 лет

Преимущества

- долговечность;
- прочность, устойчивость к истиранию и на разрыв;
- специальная армировка не позволяет шлангу скручиваться;
- не перегибается, не переламывается;
- остаётся гибким при низких температурах;
- материал шланга без содержания кадмия, бария — безопасен для окружающей среды, человека, растений;
- не гниет, не преет, не сохнет, не боится солнечной радиации, не выцветает.
- технология армировки «чулком»